Carrier

Baixar

FORMULÁRIO PARA GARANTIA PRÁTICA													
Nome		Split Cassette 4 Via Inverter 18.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 18.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 24.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 24.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 36.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 36.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h Quiet/Fria 4x 32	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h Quiet/Fria 4x 32	Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h Quiet/Fria 4x 32
Código	Evaporadora	38KVQ018V3	38KVQ018V3	38KVQ024V3	38KVQ024V3	38KVQ036V3	38KVQ036V3	38KVQ060V3	38KVQ060V3	38KVQ060V3	38KVQ060V3	38KVQ060V3	38KVQ060V3
	Gaveta	42NQV018	42NQV018	42NQV024	42NQV024	42NQV036	42NQV036	42NQV060	42NQV060	42NQV060	42NQV060	42NQV060	42NQV060
	Condensadora	38KVQ018U8WC	38KVQ018U8WC	38KVQ024U8WC	38KVQ024U8WC	38KVQ036U8WC	38KVQ036U8WC	38KVQ060U8WC	38KVQ060U8WC	38KVQ060U8WC	38KVQ060U8WC	38KVQ060U8WC	38KVQ060U8WC
Cole		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Marca		Carrier											
Fabricante		Carrier											
Garantia		1 Ano											
Descrição do produto		O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais, sem dificuldade uniforme no ambiente e alóm integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressoras de velocidade variável e Fluido refrigerante ecológico R-32, que proporcionam grande economia de energia. O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias está disponível nas capacidades de 18.000 e 60.000 BTU/h, nos ciclos só Frio e Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi nativa.											
CARACTERÍSTICAS		* Conectividade Wi-Fi nativa, que permite que a unidade seja controlada e ajustada através do aplicativo Carrier Air Conditioner e compatível com assistente de voz Google e Alexa. * Acionamento do Consumo de Energia: Que possibilita monitorar e controlar o consumo de energia de seu produto através do aplicativo Carrier Air Conditioner (Disponível apenas para as capacidades 36.000 BTU/h, 48.000 BTU/h e 60.000 BTU/h). * Função Economia: ajusta o fluxo de ar e temos ambiente ainda mais agradável. * Sensor de temperatura no painel de controle: Que proporciona maior precisão na leitura da temperatura do ambiente e a diferença de calor do ar. * Bomba de Drenagem Incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento. * Operação Silenciosa: Ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído. * Painel frontal removível: Facilita a instalação e proporciona maior versatilidade de estilo e produto de teto ou forro. * Funcionamento de emergência: Ligar, desligar e ajuste automático. * 4 modos de Funcionamento: Resfria, desumidifica, ventila e aquece. * Função Direção/Swing: Distribuição uniforme do ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais. * Temporizador/Timer ON/OFF: Programa a ligação/ desligar. * Ventilação: Ventilação independente do ar. * Display digital na unidade interna: Facilita a leitura das informações e funções ajustáveis.											
Casa/Energia Fiscal	Evaporadora	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10	8605.00.10
	Gaveta	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90	8605.00.90
	Condensadora	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00	8415.83.00
Nacional ou Importado?		Nacional											
Produto em estoque?		Sim/Não											
EVAPORADORA	Código EAN	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 1	7896014871 NO 7	7896014871 NO 7
	Altura (mm)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,7	24,7
	Largura (mm)	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
	Profundidade (mm)	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
	Peso líquido (kg)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
CIRCUAL	Código EAN	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584	7896014871584
	Altura (mm)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Largura (mm)	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
	Profundidade (mm)	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
	Peso líquido (kg)	2,7	2,7	4,4	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
CONDENSADORA	Código EAN	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856	7896014879856
	Altura (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	67,2	67,2
	Largura (mm)	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7
	Profundidade (mm)	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	54,8	54,8
	Peso líquido (kg)	43	43	43	43	43	43	43	43	50	47	59	59
Produto Embalado													
EVAPORADORA	Altura (mm)	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
	Largura (mm)	71,5	71,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
	Profundidade (mm)	66,4	66,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
	Peso líquido (kg)	21	21	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
CIRCUAL	Altura (mm)	16,5	16,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Largura (mm)	71,5	71,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
	Profundidade (mm)	71	71	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
	Peso líquido (kg)	3,5	3,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
CONDENSADORA	Altura (mm)	49	49	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
	Largura (mm)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Profundidade (mm)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	Peso líquido (kg)	54	54	54	54	54	54	54	54	66	66	76	76
CARACTERÍSTICAS													
Capacidade (BTU/h)		18.000	18.000	24.000	24.000	36.000	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Capacidade (kW)		5,275	5,275	7,036	7,036	10,55	10,55	17,551	17,551	14,065	14,065	17,586	17,586
Ciclo/Frequência		Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio
Casa/Energia Energética		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Revestimento de ar		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DADOS ELÉTRICOS TÉCNICOS													
Consumo (kW/h/ciclo)		770,4	764,8	1010	1017	1475,5	1513,7	1411,4	1411,4	1441,4	1441,4	2413,1	2413,1
EER (kW/kW)		5,60	5,70	6,96	6,78	6,50	6,00	6,00	6,0	5,50	5,50	6,00	6,00
CONSUMO MÉDIO ERRNA (watts/kg) (W)		5,50	6,04	6,50	5,80	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Corrente (A)		8,4	8,3	11,0	11,1	16,1	16,5	15,4	15,4	15,7	15,7	26,3	26,3
Corrente Nominal (A)		16,4	9,7	15,3	15,4	15,4	15,4	19,8	19,8	21,8	21,8	26,9	31,3
Consumo Standbyde (W)		1750	1650	1800	1700	2900	2900	3650	3675,9	4000	4000	6000	5243,16
Consumo Máximo (W)		2325	2800	3150	3120	5350	5500	7017	6350,1	7200	7200	7750	7200,57
Frequência (Hz)		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Gás Refrigerante	G	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tensão (V)		220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph	220V / 1 Ph
Frequência (Hz)		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Vazão (m³/h)	Evaporadora	600	600	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1200	1200	1200	1200
Dimensões do Tubos(polas (mm)	Líquido (Diâmetro)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gás	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Comprimento Máximo Alcançável de Tubulação (m)		30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
Desnível Máximo (m)		20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Garantia WI-FI	Disponibilidade	Wi-Fi nativo	Wi-Fi nativo	Wi-Fi nativo	Wi-Fi nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo	Wi-Fi Nativo
Garantia													
Garantia: Motivo do prazo legal de 90 dias:		O consumidor final se adquirir ar-condicionado tipo SPLIT pleiteará prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código de CDC - Artigo 26, no qual a Midea Carrier tem responsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnosticarmos/solucionarmos o seu pleito a partir da data da emissão da NOTA FISCAL de compra.											
Garantia: Motivo do prazo estendido:		O consumidor final se adquirir o seu ar-condicionado tipo SPLIT e instalado em ambiente residencial de uso Midea Carrier no Brasil, usufruirá prazo Midea Plus de garantia de 1 ano, que somado ao prazo legal mais Kinto e Wi-Fi nativo, de garantia estendida, totalizando 3 anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra.											
ASSISTÊNCIA TÉCNICA		ABER ESTT Capitais e Regiões Metropolitanas: (1800 887 5757 (Horario Estendido)											
Consulta Rede Credenciada:		https://www.midea.com.br/assistencia-tecnica/consulta-rede											