

São Luís, 01 novembro 2022

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Email: cad@mpma.mp.br

Fone: 98 3219-1662.

EMPRESA: STYLLO AMBIENTAÇÕES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 12.801.630/0001- 44 INSC. ESTADUAL: 12.346081-6 INSC. MUNICIPAL: 73818001
END.: AV. COLARES MOREIRA, Nº12, QD. 121, JARDIM RENASCENÇA- SÃO LUIS, MA FONE: (98) 3248 5856 / 99237 0111
REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRIA MARIA XAVIER CRUZ DE OLIVEIRA
CPF: 453.206.403-15 RG: 15983782000-9
EMAIL: diretoria.styllo@gmail.com / styllo.gerencia@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados senhores, segue proposta de preço, conforme solicitado.

ITEM	DESCRIPTIVO TECNICO	QTD (UND)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	 LONGARINA 02 LUGARES "TIPO AEROPORTO" Fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5. O assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura	30	R\$6.830,00	R\$204.900,00

Av. Colares Moreira, Qd. 121, N. 12,
Loja 1 – São Luís/ MA Cep 65074-441
(98) 3248-5856
IG @styllohomeoffice

eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão Bangkok ou similar. Pés laterais Tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesesseis milímetros) de 16 espessura mínima. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". Sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão Bangkok ou similar. Assentos Largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). Os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. Encostos Os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). Cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais -variação aceitável de 10mm). Inclinação			
---	--	--	--

	do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- 2°). Revestimento do assento e encosto Em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor preta ou azul, com 1 mm de espessura e gramatura de cerca de 600 g/m². Também será aceito vinil preto constituído por um "Top Coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m², com forro de algodão e texturizado. Apoia-braços As partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. Longarina Composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5 (ou rebites). Comprimento total de 1294mm (variação aceitável de 50mm). A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete milímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura. MODELO: LOOP02			
02	 LONGARINA 03 LUGARES "TIPO AEROPORTO" Fabricada com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço de, no mínimo, 3,75mm de espessura, apoiadas sobre longarinas tubulares de aço com diâmetro de, no mínimo, 38,00mm e parede de, no mínimo, 3,25mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável ou parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5. O assento e o encosto deverão possuir tratamento anticorrosão (fosfatizado) e acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, na cor cinza claro, padrão Bangkok ou similar. Pés laterais	30	R\$9.189,00	R\$275.670,00

Tipo trapezoidal em alumínio injetado, que impede a oxidação, nas seguintes medidas mínimas: 40mm (quarenta milímetros) de largura x 16 mm (dezesesseis milímetros) de 16 espessura mínima. As sapatas deverão ser confeccionadas em termoplástico de alto desempenho, como polipropileno copolímero, poliamida 6.6, ou resina de similar performance, reguláveis, para eventual correção de piso, dispensando assim sua fixação. Deverá possuir as seguintes medidas: 15mm de espessura (medida mínima aceitável) x 45 mm de diâmetro mínimo aceitável, com rosca 5/16". Sob demanda do projeto, braços intermediários entre assentos também podem ser ofertados, injetados em alumínio sendo idênticos às porções dos braços externos, com acabamento em pintura eletrostática à pó de cor cinza claro, padrão Bangkok ou similar. Assentos Largura individual de cada assento de 550 mm e profundidade de 460 mm (variação aceitável de 10mm). Os assentos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 450 mm de largura x 350 mm de profundidade (variação aceitável de 10mm). A altura do assento em relação ao piso é de 400 mm, no mínimo, e 460 mm, no máximo e a inclinação do assento está entre -2° a -7°. Encostos Os encostos são individuais, com espuma injetada com densidade mínima de 50kg/m³ aplicada sob chapa metálica de, no mínimo, 0,90m de espessura com acabamento zincado natural e com dimensões de 250 mm de altura x 450 mm de largura (variação aceitável de 10mm). A altura do topo do encosto, perpendicularmente, em relação ao chão é de 830 mm (variação aceitável de 10mm). Cada encosto tem seguintes dimensões: 470mm de altura x 550mm de largura (conchas individuais -variação aceitável de 10mm). Inclinação do encosto em relação ao plano vertical de 12° (variação aceitável de +/- 2°). Revestimento do assento e encosto Em couro sintético, couro ecológico, couríssimo ou similicouro na cor preta ou azul, com 1 mm de			
---	--	--	--

espessura e gramatura de cerca de 600 g/m² . Também será aceito vinil preto constituído por um "Top Coating" de resina de cloreto polivinílico de emulsão com espessura de 1,0mm com gramatura de 600g/m² , com forro de algodão e texturizado. Apoia-braços As partes superiores das estruturas trapezoidais (pés laterais) constituem os apoia-braços das extremidades da longarina. Longarina Composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. Comprimento total de 1830mm (variação aceitável de 50mm). Longarina Composta por tubos de aço com diâmetro de 38,00mm e parede mínima de 3,25mm de 18 espessura e fixação por meio de parafusos ponta broca torx M5 e porcas calotas M5 (ou rebites), visto que possuem suas extremidades arredondadas, evitando, dessa forma, ferir o usuário. Comprimento total de 1830mm (variação aceitável de 50mm). A fixação dos tubos nos pés laterais é feita por meio de 04 (quatro) reforços (duas para cada tubo), confeccionados em alumínio injetado nas seguintes medidas mínimas: 07mm (sete ilímetros) de espessura x 40mm (quarenta milímetros) de largura. MODELO: LOOP04			
--	--	--	--

VALOR TOTAL R\$480.570,00

CONDIÇÕES GERAIS

Garantia: 05 anos (defeitos de fabricação)

Prazo de entrega: 45 dias

Validade da proposta: 30 dias

Impostos inclusos



VALQUÍRIA XAVIER
(98) 98413 6017

Av. Colares Moreira, Qd. 121, N. 12,
Loja 1 – São Luís/ MA Cep 65074-
441
(98) 3248-5856
IG @styllohomeoffice